



Vielzweck-Schleifmaschine

Vielseitig einsetzbare Flach- und Rundschleifmaschine.
Solide Bauweise und hohe Genauigkeit.
Ideal zum Schleifen von Werkzeugen.

Technische Daten

| | |
|---|--------------------|
| Schleifdurchmesser Max. | 200 mm |
| Werkstücklänge max. | 500 mm |
| Flachschleifmaße | 200 x 500 mm |
| Schleifdurchmesser Min. | 5 mm |
| Innenschleifdurchmesser | 10-50 mm |
| Innenschleiftiefe Max. | 75 mm |
| Konus der Arbeitsspindel | MK 2 |
| Konus des Reitstocks | MK 2 |
| Max. Werkstückgewicht | 12 Kg |
| Min. Schleifscheibenzustellung | 0,005 mm |
| Max. Schwenkb. der Arbeitsspindel | 90 Grad |
| Drehzahlen der Arbeitsspindel | 110-300 U/Min |
| Futterdurchmesser | 100 mm |
| Max. Tischlängsbewegung | 500 mm |
| Max. Tischschwenkbereich | +45 / -30 Grad |
| Tischvorschub | 0,015 – 5 m/Min |
| Schleifscheibenabmessungen | 200 x 20 x 75 mm |
| Drehzahlen | 2500 U/Min. |
| Max. Verfahrb. des Schleifkopfes | 200 mm |
| Max. Schwenkber. des Schleifkopfes | 90 Grad |
| Drehzahlen Innenschleifeinrichtung | 13500 U/Min. |
| Schleifscheibenmotorleistung Außen | 1,1 kW |
| Hydraulikmotor | 0,75 kW |
| Antrieb Arbeitsspindel | 0,35 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,12 kW |
| Abmessungen in mm | 1520 x 1130 x 1170 |
| Gewicht in Kg | 1300 Kg |

Standardzubehör

Kühlmittleinrichtung, Absaugeinrichtung, Teilkopf, MK 4, Innenschleifeinrichtung, 2 Innenschleifdorne, 4 Schleifscheiben, Dreibackenfutter, linker und rechter Reitstock, Zentrierspitze, halbe Zentrierspitze, Auswuchtstand, Spindelverlängerung, Spannstock zum Flachschleifen, Federanschlag, 5 Mitnehmerherzen, Abzieher ohne Diamant, Spritzschutzbleche, 2 Schleifscheibenabdeckungen, autom. Zentralschmierung, Bedienungsanleitung, Abnahmeprotokoll